

Catalogue des Produits HITEC

- [AL402 : Afficheur de boucle 4-20 mA auto-alimenté](#)
- [AL842 : Afficheur 4-20 mA programmable + excitation 24 Vcc](#)
- [ALP842 : Afficheur 4-20 mA programmable + linéarisation + excitation 24 Vcc + 4 relais-process](#)
- [ALS842 : Afficheur 4-20 mA programmable + excitation 24 Vcc + 2 relais-process](#)
- [BE-AL402 : Boîtier étanche pour AL402 \(montage sans armoire électrique\)](#)
- [BT4200 : Boîtier test 4-20 mA](#)
- [CN523 : Contacteur de niveau \(compatible 230V\)](#)
- [COF842 : Boîtier étanche pour ALx842 \(montage sans armoire électrique\)](#)
- [CP5080 : Capteur de pression différentielle](#)
- [CP5210 : Transmetteur de niveau pour forages](#)
- [CP5215 : Transmetteur de niveau forages très étroits](#)
- [CP5216 : Transmetteur de niveau forages très étroits](#)
- [CP5218 : Transmetteur de niveau pour forages profonds](#)
- [CP5219 : Transmetteurs de niveau pour forages en environnements difficiles](#)
- [CP5220 : Transmetteur de niveau pour réservoirs](#)
- [CP5230 : Transmetteur de niveau pour eaux de surface](#)
- [CP5240 : Transmetteur de niveau assainissements et liquides agressifs](#)
- [CP5250 : Capteur de pression raccordable](#)
- [CP5260 : Capteur de pression raccordable](#)
- [CP5340 : Transmetteur de niveau cuve fioul et hydrocarbures](#)
- [CP5350 : Capteur de pression raccordable](#)
- [CP5400 : Capteur de pression raccordable](#)
- [CP5500 : Capteur de pression raccordable](#)
- [CP5800 : Transmetteur de niveau à sortie tension \(spécial data-loggers\)](#)
- [CS3000 : Transmetteur de niveau à ultrasons](#)
- [CTE12 : Capteur de température pour data-logger](#)
- [CTE18 : Capteur de température pour forage](#)
- [DF515 : Détecteur de flux](#)
- [DPE11 : Détecteur TOR de présence d'eau pour cuves fioul](#)
- [DPE12 : Contacteur de niveau par électrode](#)
- [EPR40 : Enregistreur de pression pour réseau d'eau](#)
- [LAB24 : Limiteur actif de boucle 4-20 mA](#)
- [LM1000 : Limnimètre](#)
- [LOG40 : Enregistreur de pression, niveau et température](#)
- [MA212i : Module alimentation 12 / 24 Vcc](#)
- [MACS24 : Alimentation compacte secourue 12 / 24 Vcc](#)
- [MIG20 : Isolateur galvanique de boucle 4-20 mA](#)
- [MP420 : Afficheur 4-20 mA programmable+linéarisation+2 relais+alternance de pompes+ interface intuitive](#)
- [PCP-5X : Mesure autonome avec afficheur pour capteur de niveau](#)
- [PLUG24 : Parasurtenseur de ligne 4-20 mA](#)
- [PRODAT : Parasurtenseur de ligne RTC](#)
- [PSE30V : Parasurtenseur de ligne 4-20 mA](#)
- [PSRD15V : Parasurtenseur de ligne](#)